



Composition façade ossature bois

Lambris méleze	2.2 cm
Lattage/espace ventilé	4 cm
Panneau fibre de bois	12 cm
Ossature/	
isolation laine de pierre	18 cm
Panneau OSB	1.5 cm
Vide technique	6 cm
Fermacell	1.25 cm

Composition mur béton hors terre

crépi de façade	1.5 cm
Isolation EPS et XPS	30 cm
Mur béton	18 cm
crépi intérieur	1 cm

Composition mur béton enterré

Panneaux drainants	6 cm
Isolation EPS et XPS	30 cm

Mur béton 25 cm

Composition toiture

Tuiles - T.C joran	
Lattage	2.7 cm
Contre-lattage	6 cm
Sous-couverture	
Isolation sur chevrons	8 cm
Isolation entre chevrons	22 cm
Pare-vapeur	
Lattage technique	2.7 cm
Lambrissage	1.5 cm

Dalle bois (étage et combles)

revêtement	1.5 cm
chape et tubes	7 cm
isolation	2 x 2 cm
dalle bois	14 cm
lazure	

Dalle béton (rez)

revêtement	1.5 cm
chape et tubes	7 cm
isolation	2 x 2 cm
dalle béton	22 cm

Radier béton

Dalle béton	25 cm
Isolation	18 cm
Béton maigre	5 cm